


Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI

## Régulateur mini matic 4b G 1/2- 3/8 130 bars 7/10L/mn

Ref. AR-23030



Ce type de régulateur se monte sur les pompes types XT, XM, RR, RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass.

| Données techniques                             |                    |                          |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Pression max                                   | Bar (Bar)          | 130                      |
| Débit d'eau                                    | Litres/heure (l/h) | 600                      |
| Type de matière                                |                    | Laiton, acier, inox, PVC |
| Température d'utilisation max avec eau chaude  | °C (°C)            | 90                       |
| Nombre entrée HP                               |                    | 1                        |
| Raccord entrée BP culasse (type-diam. raccord) |                    | G 1/2 M                  |
| Raccord sortie HP culasse (type-diam. raccord) |                    | G 3/8 M                  |
| Nombre sortie HP                               |                    | 1                        |
| Raccord sortie HP (type-diamètre)              |                    | G 3/8 M                  |
| Calibrage gicleur injecteur                    |                    | 2                        |
| Nombre sortie by pass                          |                    | 1                        |
| Poids                                          | Kilogrammes (Kg)   | 0.88                     |
| Dimension, longueur                            | Millimètres (mm)   | 84.5                     |
| Dimension, largeur                             | Millimètres (mm)   | 47                       |
| Dimension, hauteur                             | Millimètres (mm)   | 205.5                    |